


VG 系列阀: VUVG / VTUG / VUWG

FESTO



紧凑型阀

产品亮点

- 具有竞争力的价格
- 结构紧凑
- Festo 质量
- 大流量
- 交付周期短
- 最大压力可达 10 bar
- ...许多其它派生型

单个阀 VUVG – 从尺寸更小的产品中获得更大的性能！价格便宜，过目不忘，安装快捷。适用于所有不仅需要大流量，而且需要紧凑尺寸的高速应用场合，例如小零件装配和电子行业或食品和包装行业。

空间不够？不在话下！

VUVG 设计用于狭小的安装空间。

快速、安全、方便

涉及订货、装配和安装 - 采用附带螺丝、集成锁定密封件和多种预装电缆和电接口。

小身材，高性能

完美的体积性能比：最多可将能量密度提高 100%。

咔哒！一卡到位！

模块化电气连接组件 (E-box) 提供多种连接选型，用于最优集成到您的系统方案中。








VUVG-...-B 具备针对性的特性

新型单个阀 VUVG-...-B 具备针对性的特性、有口皆碑的 Festo 质量水准、极具竞争力的价格。作为核心产品范围的组成，该产品已在全球大量现货供货，最快二十四小时发货。


VG 系列阀：VUVG / VTUG / VUWG


阀系列的细节

产品系列 VUVG：选择和组合


电磁阀		VUVG-...-B		VUVG			阀岛 VTUG			气控阀 VUWG		
												
		针对性特性 – Festo 质量水准 – 具有竞争力的价格										
技术参数												
核心产品范围的组成 我们建议找到这个星星标记												
阀宽 [mm]		10	14	10	14	18	10	14	18			
阀功能		2x 3/2, 5/2		5/2, 5/3, 2x 3/2								
流量 [l/min]		150, 360	660	100, 220, 380	780	1300	100, 220, 380	780	1300			
接口	气接口	M5, M7	G1/8	M3 (QS 3/4) M5 (QS 3/4/6) M7 (QS 4/6)	G1/8 (QS 4/6/8)	G1/4 (QS 6/8/10)	M3 (QS 3/4) M5 (QS 3/4/6) M7 (QS 4/6)	G1/8 (QS 4/6/8)	G1/4 (QS 6/8/10)			
	电接口	非模块化 	模块化派生型：插头、飞线、电缆、插头 M8 可更换/可选 									
压力范围 [bar]		1.5 ... 7		-0.9 ... 10								
温度范围 [°C]		-5 ... +50		-5 ... +60								
电压 [VDC]		24		5, 12, 24						-		
防护等级		IP40, IP65										

标配：按钮式/锁定式手控装置，需要时，便于调试







通过混合接头可方便地实现英制接口（英寸）




附带螺丝：坚硬坚固，承受扭矩大，用于牢固安装




定位脚，用于正确安装阀




用隔离件可快捷地创建多个压力分区



阀内集成密封件



集成 LED，360° 可视 – 便于快速了解状态，减少停机时间



★ **Festo 核心产品范围**
涵盖了您 80% 的自动化任务。

全球： 备现货
一流： Festo 质量水准，具有竞争力的价格
方便： 只需鼠标点击几下就能网上下单
快速： 二十小时内从 Festo 工厂发货