

## RMT/2

Relè differenziale di terra a 1 soglia di intervento temporizzata. L'apparecchio è contenuto in una custodia per montaggio incassato retroquadro con coperchio frontale trasparente sigillabile allo scopo di impedire manomissioni alle tarature. Il relè per le ridotte dimensioni d'ingombro e per gli elevati livelli di immunità ai disturbi, è particolarmente adatto all'installazione entro cassette di quadri MCC, PMCC e cassette di comando in genere.




## RMT/2

*Earth fault definite time residual current relay with 1 operation threshold.*

*The device is supplied in a case for panel mounting with sealable frontal plastic cover in order to prevent infringements to the setting.*

*The relay is made with a high immunity level against electrical disturbances so that is particularly suitable, along with the small size, for assembly into modular elements of MCC and PMCC.*



## OPZIONI

- Regolazione 3...300A: tipo RMT/2B

## OPTIONS

- 3...300A setting range: type RMT/2B

## Caratteristiche tecniche

Uaux :	24 - 48 V cc 110 - 125 V cc 115 - 230 V ca o 400 V ca
Reg. intervento ID:	0,03 - 0,3 A 0,3 - 3 A 3 - 30 A
Temporizzazione:	0,03 - 0,3 s 0,3 - 3 s
Contatti:	n° 1 di scambio da 5 A - 250 V ca n° 1 di chiusura da 5 A - 250 V ca
Dimensioni:	72X72X64 mm



Altre caratteristiche vedi pag. 17

## Technical characteristics


Aux.supply:	24 - 48 V dc 110 - 125 V dc 115 - 230 V ac or 400 V ac
Threshold setting range ID:	0,03 - 0,3 A 0,3 - 3A 3 - 30 A
Time delay:	0,03 - 0,3 s 0,3 - 3 s
Type of contacts:	n° 1 change over - 5 A 250 V ac n° 1 normally open - 5 A 250 V ac
Dimensions:	72X72X64 mm

For others technical characteristics, refer to general specification on page 17

## Dimensioni - Dimensions



DIMA DI FORATURA  
CUTOUT



- 1 soglia di intervento temporizzata  
1 delay threshold

- custodia 72x72 mm per montaggio incassato  
72x72 mm panel mounting housing

- Filtraggio contro le armoniche  
harmonic suppression filter

- Doppio contatto di uscita  
Double output contact

- Funzionamento a sicurezza positiva-negativa programmabile  
energized or de-energized easy programmable output final relay

- Verifica della continuità del circuito di misura  
continuity of the measure circuit permanently monitored

- Regolazione di soglia 3...300A opzionale  
3...300A setting range option